



Spanneinsätze

Zubehör zu HX

Spanneinsätze

Aus Edelstahl.
Pro Rohrdurchmesser werden 2 Spanneinsätze benötigt.
Weitere Dimensionen auf Anfrage.

ARTIKEL	ROHR-AD		ZU HX 12P		ZU HX 16P		ZU HX 25P		
	[MM]	[INCH]	CODE	KG	CODE	KG	CODE		KG
Spanneinsatz	9,50	0.374	847 002 020	0,018	-	-	-	-	-
Spanneinsatz	11,00	0.433	847 002 027	0,003	-	-	-	-	-
Spanneinsatz	12,00	0.472	847 002 021	0,018	-	-	-	-	-
Spanneinsatz	12,40	0.488	847 002 026	0,002	-	-	-	-	-
Spanneinsatz	12,43	0.489	847 002 024	-	-	-	-	-	-
Spanneinsatz	12,70	0.500	847 002 023	0,018	848 002 301	0,006	-	-	-
Spanneinsatz	13,30	0.524	847 002 025	0,002	848 002 302	0,006	-	-	-
Spanneinsatz	15,00	0.591	-	-	848 002 303	0,005	-	-	-
Spanneinsatz	15,75	0.620	-	-	848 002 305	0,004	-	-	-
Spanneinsatz	15,88	0.625	-	-	848 002 306	0,002	-	-	-
Spanneinsatz	16,00	0.630	-	-	848 002 307	0,002	-	-	-
Spanneinsatz	16,20	0.638	-	-	848 002 308	0,002	-	-	-
Spanneinsatz	16,30	0.642	-	-	848 002 309	0,002	-	-	-
Spanneinsatz	16,50	0.650	-	-	848 002 310	0,002	-	-	-
Spanneinsatz	16,60	0.654	-	-	848 002 311	0,002	-	-	-
Spanneinsatz	18,00	0.709	-	-	-	-	-	-	-
Spanneinsatz	19,05	0.750	-	-	-	-	-	-	-
Spanneinsatz	20,00	0.787	-	-	-	-	845 002 210	-	-
Spanneinsatz	22,00	0.866	-	-	-	-	845 002 208	-	-
Spanneinsatz	22,22	0.875	-	-	-	-	-	-	-
Spanneinsatz	23,00	0.906	-	-	-	-	845 002 211	-	-
Spanneinsatz	25,00	0.984	-	-	-	-	845 002 209	-	-
Spanneinsatz	25,40	1.000	-	-	-	-	845 002 212	-	-



Bar-Druckminderer "Argon"

Bar-Druckminderer "Argon"

Einstellbarer Bar-Druckminderer für Argon zum pneumatischen Spannen des HX.

TECHNISCHE DATEN	BAR-DRUCKMINDERER "ARGON"		
max. Eingangsdruck	230 bar		
Ausgangsdruck	0 - 10 bar		
Flaschenanschluss	W21,8x1/14"		
Schlauchanschluss	G 1/4"		
ARTIKEL	CODE		KG
Bar-Druckminderer "Argon"	888 000 006		1,428

Sonstiges Zubehör zum Orbitalschweißen

- ESG Elektroden-Schleifgeräte, siehe Seite 75
- ORBmax Restsauerstoffmessgerät, siehe Seite 79
- WS2 Wolframelektroden, siehe Seite 83
- Schweißstromanschluss-Adapter-Set, siehe Seite 83