



Spanneinsatz zu OW 19 "W" (breit) 6tlg.



Spanneinsatz zu OW 19 "S" (schmal) 6tlg.

Spanneinsätze zu OW 19

Ein Spanneinsatz besteht aus 6 Einzelteilen (3 Einsätze je Seite).

Typ "W" (wide/breit) für Standardanwendungen.

Typ "S" (small/schmal) für Anwendungen unter extrem beengten Platzverhältnissen.

ARTIKEL	ROHR-AD [MM]	ROHR-AD [INCH]	TYP "W" (BREIT)			TYP "S" (SCHMAL)		
			CODE		KG	CODE		KG
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	3,00	0.118	822 002 120		0,100	822 002 320		0,044
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	3,18	0.125	822 002 122		0,100	822 002 322		0,044
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	3,95	0.156	822 002 123		0,099	822 002 323		0,044
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	4,00	0.157	822 002 124		0,099	822 002 324		0,044
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	4,78	0.188	822 002 126		0,099	822 002 326		0,043
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	5,95	0.234	822 002 127		0,097	-		-
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	6,00	0.236	822 002 128		0,097	822 002 328		0,043
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	6,35	0.250	822 002 129		0,097	822 002 329		0,043
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	7,00	0.276	822 002 130		0,096	-		-
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	7,94	0.313	822 002 132		0,094	-		-
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	8,00	0.315	822 002 133		0,094	822 002 333		0,042
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	9,00	0.354	822 002 134		0,092	822 002 334		0,041
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	9,53	0.375	822 002 135		0,091	822 002 335		0,040
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	9,95	0.392	822 002 136		0,090	822 002 336		0,040
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	10,00	0.394	822 002 137		0,090	822 002 337		0,040
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	12,00	0.472	822 002 143		0,083	822 002 343		0,038
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	12,10	0.476	-		-	822 002 344		0,038
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	12,70	0.500	822 002 145		0,081	822 002 345		0,037
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	13,00	0.512	822 002 146		0,080	-		-
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	13,50	0.531	822 002 148		0,078	822 002 348		0,036
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	14,00	0.551	822 002 150		0,076	822 002 350		0,035
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	15,00	0.591	822 002 153		0,071	822 002 353		0,034
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	15,30	0.602	-		-	822 002 354		0,033
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	15,88	0.625	822 002 157		0,066	822 002 357		0,032
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	16,00	0.630	822 002 158		0,066	822 002 358		0,032
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	17,20	0.677	822 002 162		0,058	-		-
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	17,30	0.681	822 002 163		0,058	822 002 363		0,030
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	18,00	0.709	822 002 164		0,053	822 002 364		0,029
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	19,00	0.748	822 002 165		0,044	822 002 365		0,027
Spanneinsatz zu OW 19, 6tlg.	19,05	0.750	822 002 166		0,044	822 002 366		0,027

Sonstiges Zubehör zum Orbitalschweißen

- ESG Elektroden-Schleifgeräte, siehe Seite 75
- ORBmax Restsauerstoffmessgerät, siehe Seite 79
- ORBIPURGE Formierset, siehe Seite 82
- Schlauchpaketverlängerungen, siehe Seite 82
- WS2 Wolframelektroden, siehe Seite 83
- Schweißstromanschluss-Adapter-Set, siehe Seite 83